

<b>Anwendungsbestimmungen (bußgeldbewehrt) für IPU-haltige Mittel (Stand: Dez. 2005)</b>	
<b>Mindestabstand zu Oberflächengewässern*</b> (NW601, 605, 606)	⇒ NW 601: 20 m z.B. Arelon fl.Arelon 700 fl., Stefes IPU, Tolkan Flo NW 605: variable Abstände in Abhängigkeit der Abdriftreduzierung NW 606: Abstand ohne Verlustminderung; Arelon Top, Azur, Fenikan, Herbaflex, Tolkan flo
<b>Gewässerrandstreifen</b> NG 402, 404, 409)	⇒ Hangneigung >2% neben Gewässern*: zum Zeitpunkt der Anwendung ist ein <b>10 oder 20 m breiter, unbearbeiteter Gewässerrandstreifen</b> (geschlossene Pflanzendecke) erforderlich (ausgenommen Mulch- oder Direktsaatflächen). a) <b>10 m</b> : Azur,Herbaflex, IPU-Mittel bis 1,15 kg Wirkstoff/ha b) <b>20 m</b> : Fenikan, IPU-Mittel mit mehr als 1,15 kg Wirkstoff/ha
<b>Einsatzverbot auf drainierten Flächen (NG 405)</b>	⇒ Fenikan
<b>beschränkter Einsatz auf drainierten Flächen (NG408)</b>	⇒ keine Anwendung auf drainierten Flächen: <b>zwischen 1. Juni und 1. März</b> (Herbaflex, Arelon fl, Arelon 700 fl, Arelon TOP, Stefes IPU, Tolkan Flo)
<b>Bodenbezogene Auflagen (NG410) (NG411)</b>	⇒ <u>Keine Anwendung:</u> auf Böden mit <b>mehr als 30 % Tongehalt</b> auf Sandböden mit einem <b>Humus-Gehalt &lt; 1,7 %</b>
<b>Abstand zu Saumstrukturen (breiter 3m): NT 103, 108, 109</b>	⇒ <b>NT 103</b> : 20 m angrenzend mit 90% Verlustminderung (Azur, Arelon TOP u. Tolkan flo bis 2,5 l/ha). <b>NT 108</b> : 5 m unbehandelt, anschließend 20 m mit 75% Verlustminderung (Arelon TOP, Tolkan flo. 3,0 l/ha). <b>NT 109</b> : 5 m unbehandelt, anschließend 20 m mit 90 % Verlustminderung (Fenikan).
* Oberflächengewässer = einschl. periodisch, ausgenommen gelegentlich wasserführender Gewässer	